

Fahrzeug-Schraubkupplung mit Innengewinde

bis 350 bar

Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Feshälfte und Loshälfte erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Kupplungsvorgang ist der Ventilraum abgedichtet bevor sich die Ventile öffnen. Beim Entkuppeln sind die Ventile bereits geschlossen, bevor die Verbindung aus der Abdichtung gezogen werden kann.

Werkstoffe: Körper, Staubschutz und Kette: Stahl verzinkt; Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C

Schottgewinde (Feshälfte): G 1 1/4" (41,9 mm), max. Schottdicke: 10 mm (EDBRF 10: 16 mm)

Verwendung: Fahrzeughydraulik, wie Kipper, Silo-Fahrzeuge, Baumaschinen, ...

- Vorteile:**
- Sicher gegenüber Druckstößen und Druckschwingungen
 - Strömungsgünstige Ausbildung des Durchflussbereiches
 - Feshälfte als Schottausführung ausgeführt
 - kompatibel zu vielen anderen Produkten (z.B. EDBRO oder Faster Typ CVE)

Typ	Typ	Kupplungs-	Gewinde		Staubschutz	Staubschutz
Feshälfte	Loshälfte	gewinde	innen	PN	für Feshälfte	für Loshälfte
EDBRF 34	EDBRL 34	UNS 1 3/4"-10 (Ø 44,5)	G 3/4"	350 bar	EDBRF 34 STAUB	EDBRL 34 STAUB
EDBRF 10	EDBRL 10	UNS 2 1/8"-10 (Ø 54,0)	G 1"	300 bar	EDBRF 10 STAUB	EDBRL 10 STAUB



Kupplungsköpfe für Druckluftbremsen

DIN 74254 / DIN 74342

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Kunststoff, Stahl verzinkt; Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C

Betriebsdruck: 10 bar

Verwendung: Druckluft

Ausführung: Vertauschsichere Ausführung für Zweikreisbremsanlagen.

Typ	Typ	Anschluss-	Ersatzdichtungen
Bremse (gelb)	Vorrat (rot)	gewinde (IG)	(NBR)
für Anhänger, DIN 74342 (ohne Ventil)			
316002	316012	M 16x1,5	316060
316001	316011	M 22x1,5	316060
für Zugmaschinen, DIN 74254 (mit Ventil)			
316022	316032	M 16x1,5	---
316021	316031	M 22x1,5	---
---	316042	2x M 16x1,5	---



Schlauchsicherungskabel

Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw. Einbindung. Zum Schutz von Mensch und Material.


Typ	Typ	für Schlauch	Kabel-
Stahl verz. mit Aluhülsen	Edelstahl mit Kupferhülsen*	Ø außen	länge
SIKA 13-35	SIKA 13-35 ES	13 - 35	ca. 50 cm
SIKA 35-75	SIKA 35-75 ES	35 - 75	ca. 90 cm

* speziell für den Bergbau



TIPP Speziell für den Bergbau: Edelstahl-Ausführung mit Kupferhülsen!

Fahrzeugverschraubungen für Druckluftbremsanlagen finden Sie in unserem Online-Shop!



Spiralschläuche
ab Seite 378



Scheuerschutzschläuche
auf Seite 428



Kugelhähne
ab Seite 492



Druckluftbehälter
ab Seite 636

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.